

## Démarrer automatiquement une application LSE

**Bruno PÉTAZZONI**

Régulièrement, on me demande comment démarrer automatiquement une application écrite en LSE. Voici la démarche à suivre :




- A) Formatez une disquette sous MS-DOS, installez-y le système MS-DOS et les fichiers CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, KEYBFR.COM. ainsi que votre version du LSE et l'application écrite en LSE.

- A) Formatez une disquette sous MS-DOS, installez-y le système MS-DOS et les fichiers CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, KEYBFR.COM. ainsi que votre version du LSE et l'application écrite en LSE.

- B) Créer sous LSE le programme suivant :

```
1 *
10 ENTREE '.10',*,0
11 EXECUTER 'APPLI'
```

et le ranger sous le nom DEBUT.

- C) Créer sous MS-DOS le fichier de réponses AUTO en effectuant strictement les frappes suivantes (  représente la frappe de la touche de validation, gravée ! ou  ou  selon les claviers) :

COPY CON AUTO 

BO 

LA 

DEBUT 

et terminer en tapant la touche . Les caractères ^Z apparaîtront sur l'écran, puis on reviendra sous MS-DOS.

- D) Ajoutez à la fin de votre fichier AUTOEXEC.BAT la commande LSE /AUTO. Voici une méthode rapide :

ECHO LSE /AUTO>>AUTOEXEC. BAT

E) C'est tout. Vous disposez d'une disquette entièrement automatique.

Remarques :

- \* dans la phase B) 'APPLI' doit au besoin être remplacé par le nom de votre application (par exemple 'TEXTE').
- \* si le nom DEBUT ne vous convient pas, changez-le dans les phases B) et C) simultanément.
- \* si le nom AUTO ne vous convient pas, changez-le dans les phases B) et D) simultanément.
- \* si votre LSE ne s'appelle pas LSE.EXE mais LSE\$084.EXE, remplacez LSE par LSE\$084 dans la phase D).

Quelques explications : le lancement de LSE par LSE /AUTO a pour effet de forcer une commande ENTRée /AUTO. Le LSE trouvera donc dans le fichier extérieur /AUTO successivement : la validation de la date courante ; la commande BOnjour; la commande LAncher DEBUT. La première action effectuée par DEBUT est de rétablir l'entrée sur le clavier, puis il enchaîne sur le lancement de votre application.

Si votre système d'exploitation n'est pas MS-DOS, mais Prologue ou CP/M-86, adaptez les étapes aux particularités de ce système.

Si votre version de LSE est protégée, mettez la commande B:LSE /AUTO au lieu de LSE /AUTO dans la phase D), et ne copiez pas le fichier LSE.EXE sur votre disquette. Pour démarrer, insérer la disquette que vous avez préparée dans le lecteur A: et votre exemplaire de LSE dans le lecteur B:. Une fois que LSE est chargé, vous pouvez enlever la disquette du lecteur B: et la ranger.

Bonne utilisation !

Correspondance :

Bruno Petazzoni  
Lycée Champlain  
94430 Chennevières